



CHARON PMMA S44.L1.CA4.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☹	✱	✱	✱	—	—	2600
37,1	3000	5628	4113	480	440	160	M	O*	P*	Q*	—	—	—	—	2600

Lucis S44.L1.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 37,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 5628 lm

**Luminaire luminous flux:** 4113 lm

**A:** 480 mm

**B:** 440 mm

**C:** 160 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2600 g

Luminaire: Lucis S44.L1.CA4 CHARON PMMA LED  
Lamps: 1 x LED G6

