



CHARON PMMA S44.L2.CA4.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P	Q*	—	—	2600
37,1	4000	6083	4523	480	440	160	M	O*	P*	Q*	—	—	2600

Lucis S44.L2.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6083 lm

Světelný tok svítidla: 4523 lm

A: 480 mm

B: 440 mm

C: 160 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2600 g

Luminaire: Lucis S44.L2.CA4 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

