



CHARON PMMA S44.L2.CA4.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Track	Weight	
37,1	4000	6083	4523	480	440	160	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 37,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 6083 lm

Luminaire luminous flux: 4523 lm

A: 480 mm

B: 440 mm

C: 160 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2600 g

Lucis S44.L2.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.L2.CA4 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

