




CHARON PMMA S56.L1.CA6.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P* (Pohyb)	Q* (Bluetooth)	-	-	4000 g
42,7	3000	6432	4632	600	560	175	M	O*	P*	Q*	-	-	4000

Lucis S56.L1.CA6 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 42,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6432 lm

Světelný tok svítidla: 4632 lm

A: 600 mm

B: 560 mm

C: 175 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Luminaire: Lucis S56.L1.CA6 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

