



CHARON IP44 PS29.L1.T135.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒
16	3000	2412	1640	360	290	130 Project 1	M	O*	-	O*	-	DIALux 11.03.2024

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis PS29.L1.T135 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2412 lm

Světelný tok svítidla: 1640 lm

A: 360 mm

B: 290 mm

C: 130 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: Dostupné

Luminaire: Lucis PS29.L1.T135 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

