



CHARON IP44 PS29.L2.T135.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



| W  | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C                | DALI 2 | Handicap | Fire | Bluetooth | Control | Weight               |
|----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------------------|--------|----------|------|-----------|---------|----------------------|
| 16 | 4000 | 2607                    | 1774                       | 360 | 290 | 130<br>Project 1 | M      | O*       | -    | 0*        | -       | DIALUX<br>11.03.2024 |

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 16 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2607 lm

**Luminaire luminous flux:** 1774 lm

**A:** 360 mm

**B:** 290 mm

**C:** 130 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2900 g

Lucis PS29.L2.T135 CHARON LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS29.L2.T135 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED G6

