



CHARON S24.L2.T12.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK11	Bluetooth	Track	Weight
16,2	4000	2564	1764	280	240	125	M	O*	-	Q*	-	1700

Lucis S24.L2.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 16,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2564 lm

**Světelný tok svítidla:** 1764 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 125 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1700 g

Luminaire: Lucis S24.L2.T12 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED G6

