

POLARIS ZK ZK.P2.400.XY


**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | C    | DALI<br>2 | IK<br>01 | IK<br>08 | Bluetooth | Track<br>system | Sádrokarton | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------|----------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------|
| 25,5 | 4000 | 4096                          | 3686                             | 400 | 2000 | M         | -        | P*       | Q*        | -               | -           | 5800   |

Lucis ZK.P2.400.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 25,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4096 lm

**Luminaire luminous flux:** 3686 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 5800 g

Luminaire: Lucis ZK.P2.400.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED G6

