

POLARIS ZK ZK.P1.600.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
48,5	3000	7216	6494	600	2000	M	-	P*	Q*	-	13700

Lucis ZK.P1.600.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 48,5 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 7216 lm

Luminaire luminous flux: 6494 lm

A: 600 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 13700 g

Luminaire: Lucis ZK.P1.600.X POLARIS ZK LED
Lamps: 1 x LED G6

