

POLARIS ZK ZK.P2.600.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK 01	IK 08	Bluetooth	Track system	Weight
48,5	4000	7800	7020	600	2000	M	-	P*	Q*	-	13700

Lucis ZK.P2.600.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 48,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 7800 lm

**Luminaire luminous flux:** 7020 lm

**A:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 13700 g

Luminaire: Lucis ZK.P2.600.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED G6

