

POLARIS ZL ZL1.P1.400.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK 10	IK 10	Bluetooth	Track system		Poids
25,5	3000	3784	3406	400	2000	M	-	P*	Q*	R*	-	5700

Lucis ZL1.P1.400.X POLARIS ZL LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 25,5 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3784 lm

**Luminaire luminous flux:** 3406 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 5700 g

Luminaire: Lucis ZL1.P1.400.X POLARIS ZL LED  
Lamps: 1 x LED G6

