

POLARIS ZL ZL1.P2.400.XY


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
25,5	4000	4096	3686	400	2000	M	-	P*	Q*	R*	-	5700

Lucis ZL1.P2.400.X POLARIS ZL LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 25,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4096 lm

**Světelný tok svítidla:** 3686 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5700 g

Luminaire: Lucis ZL1.P2.400.X POLARIS ZL LED  
Lamps: 1 x LED G6

