

POLARIS ZT ZT.P1.500.XY


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

**Federung:** Stahlrohr

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | C    | DALI 2 | IK01 | IK02 | Bluetooth | Track-System | Weight |      |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 37,3 | 3000 | 5640                    | 5076                       | 500 | 1000 | M      | -    | P*   | Q*        | R*           | -      | 8100 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 37,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 5640 lm

**Luminaire luminous flux:** 5076 lm

**A:** 500 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 8100 g

Lucis ZT.P1.500.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P1.500.X POLARIS ZT LED  
Lamps: 1 x LED G6

