



ZERO ZL3.K4.Z415.Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura

Závěs: lankový s transparentním kabelem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 1 | DALI 2 | GORR | IK | IP | Bluetooth | Track | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|----|------|--------|--------|------|----|----|-----------|-------|--------|
| 23,3 | 4000 | 3197 | 2492 | 415 | 80 | 2000 | - | M | N* | - | P* | Q* | - | 4700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2492 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4700 g

Lucis ZL3.K4.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K4.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

