



ZERO ZL3.K4.Z415.Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	P*	Q*	—	—	—	—	—	—
23,3	4000	3197	2492	415	80	2000	M	—	P*	Q*	—	—	—	—	—	4700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2492 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4700 g

Lucis ZL3.K4.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K4.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

