

POLARIS ZK PE ZK.P1.500.XY PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

**Závěs:** samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK10	IP20	Bluetooth	Track	Weight
37,3	3000	5640	5189	500	2000	M	-	P*	Q*	-	5500

Lucis ZK.P1.500.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 5640 lm

**Světelný tok svítidla:** 5189 lm

**A:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5500 g

Luminaire: Lucis ZK.P1.500.X PE POLARIS ZK PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

