

POLARIS ZK PE ZK.P2.500.XY PE

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | DALI 2 | IK10 | Bluetooth | Track systém | Hmotnost |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|------|-----------|--------------|----------|
| 37,3 | 4000 | 6096 | 5609 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | - - 5500 |

Lucis ZK.P2.500.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6096 lm

Světelný tok svítidla: 5609 lm

A: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5500 g

Luminaire: Lucis ZK.P2.500.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G6

