

POLARIS ZK PE ZK.P2.500.XY PE

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: polyéthylène opal PE

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | IK10 | IK10 | Bluetooth | Track system | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 37,3 | 4000 | 6096 | 5609 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | - | 5500 |

Lucis ZK.P2.500.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

Ballaste: Driver

IK code: IK10

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 37,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 6096 lm

Luminaire luminous flux: 5609 lm

A: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5500 g

Luminaire: Lucis ZK.P2.500.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G6

