POLARIS ZK PE ZK.P2.630.XY PE

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: Opalpolyethylen PE
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)
Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



CE | F | IP 20 | LED | CRI >90 | RAL

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2					
52,4	4000	7704	7087	630	2000	M	–	P*	Q*	–	–

Project 1
17.03.2023
Operator
Telephone
Fax
e-Mail

DIALux

Spannung: 230V
IK Code: IK10
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 52,4 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 7704 lm
Luminaire luminous flux: 7087 lm
A: 630 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 8700 g

Lucis ZK.P2.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P2.600.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G5



LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu