

## POLARIS ZL PE ZL1.P2.400.XY PE

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80)

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☼	☼	📶	📄	👤	
25,5	4000	4096	3769	400	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	4100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 25,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4096 lm

**Luminaire luminous flux:** 3769 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 4100 g

Lucis ZL1.P2.400.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P2.400.X PE POLARIS ZL PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

