POLARIS ZL PE ZL1.P1.630.XY PE

Typ: závěsné svítidlo
Stínítko: polyethylén opál PE
Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)
Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



CE | F | IP 20 | LED | CRI >90

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2						
53,6	3000	7416	6823	630	2000	M	–	P*	Q*	R*	–	8700

Napětí: 230V
IK kód: IK10
Předřadník: Driver
CRI: >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 53,6 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 7416 lm
Světelný tok svítidla: 6823 lm
A: 630 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Nedostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 8700 g

Lucis ZL1.P1.630.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P1.630.X PE POLARIS ZL PE LED
Lamps: 1 x LED G5