




CHARON PMMA S44.L3.CA4.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P* (Panic)	Q* (Bluetooth)	-	-	2600
32	3000	4824	3509	480	440	160	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

Lucis S44.L3.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 32 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4824 lm

Světelný tok svítidla: 3509 lm

A: 480 mm

B: 440 mm

C: 160 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2600 g

Luminaire: Lucis S44.L3.CA4 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

