



CHARON PMMA S44.L4.CA4.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte  
**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA  
**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
32	4000	5214	3788	480	440	160	M	O*	P*	Q*	-	-	-	2600

**Spannung:** 230V  
**IK Code:** IK06  
**Vorschaltgerät:** Driver  
**CRI:** >90  
**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden  
**Watt:** 32 W  
**Farbtemperatur:** 4000 K  
**Module luminous flux:** 5214 lm  
**Luminaire luminous flux:** 3788 lm  
**A:** 480 mm  
**B:** 440 mm  
**C:** 160 mm  
**Dali 2:** Verfügbar  
**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage  
**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage  
**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage  
**Track-System:** Nicht Verfügbar  
**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar  
**Gewicht:** 2600 g

Lucis S44.L4.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.L4.CA4 CHARON PMMA LED  
 Lamps: 1 x LED G6

