




CHARON PMMA S44.L5.CA4.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C   | DALI 2 | IK06 | P* (Panic) | Q* (Bluetooth) | — | — | 2600 |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|------|------------|----------------|---|---|------|
| 26,7 | 3000 | 4020                   | 2785                     | 480 | 440 | 160 | M      | O*   | P*         | Q*             | — | — | 2600 |

Lucis S44.L5.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 26,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4020 lm

**Světelný tok svítidla:** 2785 lm

**A:** 480 mm

**B:** 440 mm

**C:** 160 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2600 g

Luminaire: Lucis S44.L5.CA4 CHARON PMMA LED  
Lamps: 1 x LED G6

