

CHARON S24.L3.T12.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	✱	☒	☒	☒	☒
10,7	3000	1608	1092	280	240	125	M	O*	-	Q*	-	-	-	1700

Lucis S24.L3.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1608 lm

Světelný tok svítidla: 1092 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 125 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Luminaire: Lucis S24.L3.T12 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

