

CHARON S43.L3.T15.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Track | Weight | |
|----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|------|------|-----------|-------|--------|------|
| 32 | 3000 | 4824 | 3277 | 500 | 430 | 145 | M | O* | P* | Q* | - | - | 5700 |

Lucis S43.L3.T15 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 32 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4824 lm

Světelný tok svítidla: 3277 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 145 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5700 g

Luminaire: Lucis S43.L3.T15 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

