

OMNIA o.1250.K1.X

Type: luminaire au porte-lampe

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CDRR	Corridor	Movement	Bluetooth	Emergency	Weight
9,6	3000	1237	960	400	250	1250	-	-	-	-	-	-	-	8500

Tension: 230V

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,6 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1237 lm

Luminaire luminous flux: 960 lm

A: 400 mm

B: 250 mm

C: 1250 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Non disponible

fonction Corridor: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Poids: 8500 g

Lucis O.1250.K1.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.1250.K1.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

