

OMNIA o.1250.K2.X

Typ: stojanové svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	Bluetooth	☰	📦	
9,6	4000	1295	1005	400	250	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	8500

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1295 lm

Světelný tok svítidla: 1005 lm

A: 400 mm

B: 250 mm

C: 1250 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 8500 g

Lucis O.1250.K2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.1250.K2.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

