

OMNIA o.1250.K2.X

**Type:** luminaire au porte-lampe

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CDRR	Corridor	Movement	Bluetooth	Emergency	Weight
9,6	4000	1295	1005	400	250	1250	-	-	-	-	-	-	-	8500

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 9,6 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1295 lm

**Luminaire luminous flux:** 1005 lm

**A:** 400 mm

**B:** 250 mm

**C:** 1250 mm

**Dali 1:** Non disponible

**Dali 2:** Non disponible

**fonction Corridor:** Non disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Poids:** 8500 g

Lucis O.1250.K2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.1250.K2.X OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

