


OMNIA O.525.K2.X

**Typ:** Tischleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CDRR	Emergency	Bluetooth	Track-System	Weight
9,6	4000	1295	1005	395	190	525	-	-	-	-	-	-	2700

**Spannung:** 230V

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 9,6 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1295 lm

**Luminaire luminous flux:** 1005 lm

**A:** 395 mm

**B:** 190 mm

**C:** 525 mm

**Dali 1:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Nicht Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Nicht Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2700 g

Lucis O.525.K2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.525.K2.X OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

