


ZERO S29.K2.Z330.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK 40 | LED | CRI >90 | TW | | | |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|-----------|----------|-----|------------|----|---|------|--|
| 18,1 | 4000 | 2491 | 1946 | 330 | 290 | 70 | 20 | M | O* | P* | Q* | - | - | 2500 | |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 18,1 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2491 lm

Luminaire luminous flux: 1946 lm

A: 330 mm

B: 290 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2500 g

Lucis S29.K2.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.K2.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

