

ZERO S29.K3.Z330.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW		
12,5	3000	1691	1321	330	290	70	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 12,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1691 lm

Světelný tok svítidla: 1321 lm

A: 330 mm

B: 290 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Lucis S29.K3.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.K3.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

