




DAPHNE ZL ZL3.L1.D551.31Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

**Závěs:** lankový s bílým kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track systém	Osoba	
37,1	3000	5628	4247	550	245	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	-	7700

Lucis ZL3.L1.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 5628 lm

**Světelný tok svítidla:** 4247 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L1.D551.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

