



IZAR C ZL1.IC.L1.150.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Emergency	Weight
8,9	3000	1210	1000	150	150	2000	150	-	-	-	-	P*	-	R* 1400

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 8,9 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1210 lm

Luminaire luminous flux: 1000 lm

A: 150 mm

B: 150 mm

C: 2000 mm

D: 150 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Non disponible

fonction Corridor: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Poids: 1400 g

Lucis ZL1.IC.L1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2908

