




DAPHNE S43.L1.D550.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
37,1	3000	5628	4247	550	205	20	430	M	O*	P*	Q*	-	-	6500

Lucis S43.L1.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5628 lm

Světelný tok svítidla: 4247 lm

A: 550 mm

B: 205 mm

C: 20 mm

D: 430 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6500 g

Luminaire: Lucis S43.L1.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

