



DAPHNE S43.L1.D550.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
37,1	3000	5628	4247	550	205	20	430	M	O*	P*	Q*	-	-	6500

Lucis S43.L1.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 37,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 5628 lm

Luminaire luminous flux: 4247 lm

A: 550 mm

B: 205 mm

C: 20 mm

D: 430 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 6500 g

Luminaire: Lucis S43.L1.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

