

## **Technisches Datenblatt**


## DAPHNE S43.L2.D550.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech









w	К	Module Iuminous flux Im	Luminaire luminous flux lm	Α	В	С	D	DALI 2	بر بر.	<b>3</b>	*			å
37,1	4000	6083	4658	550	205	20	430	М	0*	P*	Q*	_	_	6500

Lucis S43.L2.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Verschalgerät: Driv

Vorschalgerät: Driver

**CRI**: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 37,1 W

Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 6083 lm
Luminaire luminous flux: 4658 lm

A: 550 mm
B: 205 mm
C: 20 mm
D: 430 mm
Dali 2: Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage **Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage **Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar **Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

Gewicht: 6500 g

Luminaire: Lucis \$43.L2.D550 DAPHNE LED Lamps: 1 x LED G6

