

POLARIS ZT PE ZT.P2.400.XY PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

**Závěs:** tyčový

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | C    | DALI 2 | IK10 | Bluetooth | Track systém | Weight |   |      |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|------|-----------|--------------|--------|---|------|
| 25,5 | 4000 | 4096                   | 3769                     | 400 | 1000 | M      | -    | P*        | Q*           | R*     | - | 4400 |

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 25,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4096 lm

**Světelný tok svítidla:** 3769 lm

**A:** 400 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4400 g

Lucis ZT.P2.400.X PE POLARIS ZT PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P2.400.X PE POLARIS ZT PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

