



DAPHNE IP44 PS13.L2.D350.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
16	4000	2607	2052	350	145	13	250	M	-	-	Q*	-	-	3000

Lucis PS13.L2.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 16 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2607 lm

Luminaire luminous flux: 2052 lm

A: 350 mm

B: 145 mm

C: 13 mm

D: 250 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 3000 g

Luminaire: Lucis PS13.L2.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

