




DAPHNE IP44 PS13.L2.D450.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
32	4000	5214	3911	450	175	13	350	M	O*	P*	Q*	-	-	-	5200

Lucis PS13.L2.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 32 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5214 lm

Světelný tok svítidla: 3911 lm

A: 450 mm

B: 175 mm

C: 13 mm

D: 350 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5200 g

Luminaire: Lucis PS13.L2.D450 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

