


IZAR C ZL1.IC.L2.150.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
8,9	4000	1290	1040	150	150	2000	150	-	-	-	-	-	P*	-	R* 1400

Lucis ZL1.IC.L2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >80
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 8,9 W
- Farbtemperatur:** 4000 K
- Module luminous flux:** 1290 lm
- Luminaire luminous flux:** 1040 lm
- A:** 150 mm
- B:** 150 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 150 mm
- Dali 1:** Nicht Verfügbar
- Dali 2:** Nicht Verfügbar
- Korridor-Funktion:** Nicht Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar
- Track-System:** Verfügbar auf Anfrage
- Gewicht:** 1400 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L2.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2909

