



IZAR C ZL1.IC.L1.250.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK06	IP40	Bluetooth	Track-System	Weight
10,5	3000	1530	1220	250	250	2000	250	L	M	N*	-	P*	Q*	R*	3300

Lucis ZL1.IC.L1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >80
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 10,5 W
- Farbtemperatur:** 3000 K
- Module luminous flux:** 1530 lm
- Luminaire luminous flux:** 1220 lm
- A:** 250 mm
- B:** 250 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 250 mm
- Dali 1:** Verfügbar
- Dali 2:** Verfügbar
- Korridor-Funktion:** Verfügbar auf Anfrage
- Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Verfügbar auf Anfrage
- Gewicht:** 3300 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L1.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2949 G4

