



IZAR C ZL1.IC.L1.250.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Weight	
10,5	3000	1530	1220	250	250	2000	250	L	M	N*	-	P*	Q*	R*	3300

Lucis ZL1.IC.L1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 10,5 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1530 lm

Luminaire luminous flux: 1220 lm

A: 250 mm

B: 250 mm

C: 2000 mm

D: 250 mm

Dali 1: Disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Disponible sur demande

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Poids: 3300 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L1.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2949 G4

