


IZAR B IB.L2.330.XY

**Typ:** Deckenleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



| W  | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | C  | DALI 1 | DALI 2 | Emergency | Exit | Bluetooth | Control | Weight |
|----|------|-------------------------|----------------------------|-----|----|--------|--------|-----------|------|-----------|---------|--------|
| 17 | 4000 | 2349                    | 2012                       | 330 | 80 | -      | M      | -         | P*   | Q*        | -       | 4000   |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 17 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2349 lm

**Luminaire luminous flux:** 2012 lm

**A:** 330 mm

**C:** 80 mm

**:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4000 g

Lucis IB.L2.330.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.330.X IZAR B LED  
Lamps: 1 x LED 282990

