


IZAR B IB.L1.440.XY

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 1 | DALI 2 | IK06 | IK08 | Bluetooth | Modul | Gewicht |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|----|--------|--------|------|------|-----------|-------|---------|
| 24,8 | 3000 | 3285 | 2810 | 440 | 80 | - | M | - | P* | Q* | - | 7400 |

Lucis IB.L1.440.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 24,8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3285 lm

Luminaire luminous flux: 2810 lm

A: 440 mm

C: 80 mm

: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 7400 g

Luminaire: Lucis IB.L1.440.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 2156

