



IZAR B IB.L1.440.XY

Type: luminaire plafonnier

Abat-jour: verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 1 | DALI 2 | 🚶 | 🚪 | 📶 | 📄 | 📦 |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|----|-----------|-----------|---|----|----|---|------|
| 24,8 | 3000 | 3285 | 2810 | 440 | 80 | L | M | - | P* | Q* | - | 7400 |

Lucis IB.L1.440.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 24,8 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3285 lm

Luminaire luminous flux: 2810 lm

A: 440 mm

C: 80 mm

Dali 1: Disponible

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Poids: 7400 g

Luminaire: Lucis IB.L1.440.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 2156

