IZAR C ZL1.IC.L2.250.91Y

Typ: závěsné svítidlo
Stínítko: akrylátové sklo
Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný
Závěs: lankový s transparentním kabelem





W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2						
10,5	4000	1600	1290	250	250	2000	250	M	–	P*	Q*	R*	–	3300

Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI: >80
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 10,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1600 lm
Světelný tok svítidla: 1290 lm
A: 250 mm
B: 250 mm
C: 2000 mm
D: 250 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Nedostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 3300 g

Lucis ZL1.IC.L2.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L2.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2950 G4