

Technisches Datenblatt

IZAR C ZL1.IC.L2.250.91Y

Typ: Pendelleuchte


Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel









| CE F IP LED C |
|---------------|
|---------------|

| W | K | Module Iuminous flux Im | Luminaire Iuminous flux Im | A | В | С | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | بر بر- | 3 | * | | Å |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----|-----------|-----------|------|-----------|----------|----|----|------|
| 10,5 | 4000 | 1600 | 1290 | 250 | 250 | 2000 | 250 | L | М | N* | - | P* | Q* | R* | 3300 |

Lucis ZL1.IC.L2.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 10,5 W

Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1600 lm
Luminaire luminous flux: 1290 lm

A: 250 mm
B: 250 mm
C: 2000 mm
D: 250 mm
Dali 1: Verfügbar
Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 3300 g

Luminaire: Lucis ZL1.IC.L2.250.X IZAR C LED Lamps: 1 x LED 2950 G4

