



IZAR B IB.L1.600.XY

**Typ:** Deckenleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 1	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Control	Weight
59	3000	7900	6767	600	80	-	M	-	P*	Q*	-	13600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 59 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 7900 lm

**Luminaire luminous flux:** 6767 lm

**A:** 600 mm

**C:** 80 mm

**:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 13600 g

Lucis IB.L1.600.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L1.600.X IZAR B LED  
Lamps: 1 x LED 282989

