


IZAR B IB.L2.600.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | DALI 1 | DALI 2 | IK | IK | Bluetooth | Dim | Weight |
|----|------|------------------------|--------------------------|-----|----|--------|--------|----|----|-----------|-----|--------|
| 59 | 4000 | 8228 | 7048 | 600 | 80 | - | M | - | P* | Q* | - | 13600 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 59 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 8228 lm

Světelný tok svítidla: 7048 lm

A: 600 mm

C: 80 mm

: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 13600 g

Lucis IB.L2.600.X IZAR B LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.600.X IZAR B LED
Lamps: 1 x LED 282990

